



## TTP-247 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机 商用机种新典范!



### 产品主要特色

- 高速打印, 203 dpi 最快可达每秒 177.8 毫米 (7英寸)
- 贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
- 超大内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM、配备 SD 卡插槽
- 纸张间距与黑线标记传感器(位置可调整)
- 串行端口、并行端口、USB 2.0 标准通讯接口
- 纸卷容量 214 毫米(8.4 英寸)外径
- 碳带容量 300 公尺
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™, 内建可以重设大小的向量字体
- 选配件齐全: 内建式以太网打印服务器、自动切刀、标签剥离传感器、日期/时间产生器(RTC)、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n无线网络模块、单机操作键盘等

### 应用市场

- 零售商品标签
- 窗口售票系统
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签
- 药品病历标示

# TTP-247 系列 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	TTP-247	TTP-345
分辨率	8 点/毫米(203 DPI)	12点/毫米(300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式	
最大打印速度	178 毫米 (7")/ 秒	127 毫米 (5")/ 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
机壳	双层 ABS 塑料	
体积尺寸	213 毫米 (宽) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (长) 8.39" (宽) x 7.40" (高) x 12.36" (长)	
重量	2.8 公斤 (6.17 磅)	
内部纸卷最大尺	127 毫米 (5") 外径	
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40 毫米~ 110 毫米(1.6" ~ 4.3")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash memory</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB</li> </ul>	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• 串行埠(RS-232)</li> <li>• 并列埠(Parallel)</li> <li>• 内建式以太网网络服务器(出厂选配)</li> <li>• 蓝牙(客户选配)</li> <li>• 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配)</li> </ul>	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</li> <li>• 直流输出: DC 24V, 3.75A, 90W</li> </ul>	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 纸张间距传感器(穿透式)</li> <li>• 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整)</li> <li>• 碳带用尽传感器</li> <li>• 印字头抬起传感器</li> </ul>	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八种位图字体</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器</li> <li>• 可透过软件下载 Windows 字型使用</li> </ul>	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 [5] digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec</li> </ul>	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPLE-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式)	
纸张宽度	20 ~ 112 毫米(0.78" ~ 4.4")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3")	
标签长度	10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 毫米(0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘</li> <li>• 快速安装指南</li> <li>• USB 传输线</li> <li>• 电源线</li> <li>• 外接式电压自动切换式电源供应器</li> <li>• 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 纸卷轴棕套 x 2</li> <li>• 碳带卷轴 x 2</li> <li>• 碳带回收纸筒</li> <li>• 外接纸卷架</li> </ul>	
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内建式以太网网络打印服务器</li> <li>• 日期/时间产生器(RTC)</li> </ul>	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标签剥离传感器</li> <li>• 闸刀式切刀(全切式与半切式)</li> <li>• 蓝牙无线传输模块(串行端口接口)</li> </ul>	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口)</li> <li>• 3" 纸卷轴</li> <li>• 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)</li> </ul>	



- 总公司**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
电话: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
电话: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 美国**  
TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office  
电话: +1 909 525 9779  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- Orlando Office**  
电话: +1 407 704 8918  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 加拿大**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
电话: +1 909 525 9779  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**  
TSC Mexico Representative Office  
电话: +52 (33) 3836 6682  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 巴西**  
TSC Brazil Representative Office  
电话: +55 (11) 9597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
电话: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
电话: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 中东**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
电话: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com
- 亚太地区**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
电话: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com
- 中国**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
电话: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。  
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。  
上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。  
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.